

КОНТРОЛЬНЫЕ МОДУЛИ И РЕГУЛЯТОРЫ

Артикул 1545715 Диммер DALI
 Артикул 1532223 Y-Коннектор
 Артикул 1532224 Промежуточный модуль для кнопочного выключателя
 Артикул 1545736 Кнопочный выключатель



1545715



1532223



1545736



1532224

RGB / OT EASY 32

Артикул 1532226 Модуль управления

- Встроенный источник постоянного тока
- Постоянное выходное напряжение 4 x 350 мА
 - Макс. 5 светодиодов RGB на один модуль
 - Расход электроэнергии 0-32 Вт
 - Главный модуль может управлять 64 модулями
 - Макс. температура окружающей среды T_a +50°C
 - Макс. температура точки T_c 75°C
 - Можно управлять с помощью кнопочного выключателя
 - Габариты: Д 223 мм x Ш 96 мм x В 32 мм



КОНТРОЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ RGBW



Приемник RF 4 x 700 мА
 Артикул 1532343



Контрольный модуль RF
 Артикул 1532440 (75 Вт, CC)
 Артикул 1532441 (100 Вт, CV)



Контрольный модуль DALI
 Артикул 1532347 (75 Вт, CC)
 Артикул 1532348 (100 Вт, CV)



Контрольный модуль DMX
 Артикул 1532367 (75 Вт, CC)
 Артикул 1532368 (100 Вт, CV)



Усилитель сигнала WIFI
 Артикул 1532345



Контрольная панель
 Артикул 1532344 (RF)
 Артикул 1532366 (DALI)
 Артикул 1532369 (DMX)

